



Bilico per parco giochi Astral. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in alluminio di lega EN AW 6060 e acciaio elettrozincato e verniciato a forno a 180°C. Trave oscillante in alluminio di lega EN AW 6060 sez. mm 70 x 70, munita di due sedute con schienale in polietilene PEHD, spess. mm 15, colorato pantografato e con spigoli arrotondati e due maniglie sagomate in tubo di acciaio zincato, sez. Ø mm 30. Il meccanismo di oscillazione a fulcro e cuscinetti in teflon, è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø mm 60. Il dispositivo ammortizzante è realizzato mediante gomma telata. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: 259x40x76 h ETA' D'USO: 2 – 8 anni



2-8  
ETÀ D'USO



259x40x76h  
INGOMBRO MAX



54  
ALTEZZA CADUTA



450x250  
SPAZIO MINIMO



12  
AREA IMPATTO



8 kg  
PESO TOTALE



250  
LUNGHEZZA MAX



1 h  
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



2  
NUMERO UTILIZZATORI

