



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con montanti sez. mm 70 x 70 di legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da N° 1 parete di arrampicata realizzata con pannello in multistrato di legno filmato (carply) e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo; N° 1 sartia in corda armata Ø 16 mm e bloccacorda in nylon colorato assemblati ad un telaio con elementi in legno lamellare sez. mm 70 x 70; N° 1 spalliera svedese con pioli in iroko Ø mm 30 verniciati; N° 2 barre in acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.



cm 165x68x170h
DIMENSIONI



cm 465x370
SPAZIO MINIMO



m² 17
AREA IMPATTO



cm 150
ALTEZZA CADUTA



kg 12
PESO TOTALE



1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



4
NUMERO UTILIZZATORI



2-8
ETÀ D'USO

