





Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Struttura costituita da N°6 pali di sez. mm 70 x 70 e pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Costituito da N°1 con scala inclinata costituita da pioli in legno esotico Ø mm 45 completo di maniglioni di sicurezza realizzati con tubo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°; N° 1 parete di arrampicata realizzata con pannello in multistrato di legno filmato (carply) e appigli in materiale composito di resina poliestere colorata e polvere di quarzo; N°1 pedana in multistrato di legno filmato (carply); N°1 altalena ad 1 posto con sedile in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

 cm 150x420x210h
DIMENSIONI

 cm 625x720
SPAZIO MINIMO

 cm 131
ALTEZZA CADUTA

 m² 30
AREA IMPATTO

 kg 13
PESO TOTALE

 2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 4
NUMERO UTILIZZATORI

 3-12
ETÀ D'USO

