



FWX7600

cod. FWX-7600


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 REGOLAZIONI: altezza posizione di partenza su 3 livelli,
 aggancio cintura su 2 posizioni per ottenere una differente resistenza
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1470x1089x1206 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
 PESO MAX CARICABILE 400 Kg
 PESO: 73 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: start position height on 3-level, hooks for belt connection
 on 2-position to get different strength ratio
 SET UP SIZE: 1470x1089x1206 mm
 MAX USER WEIGHT 150 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
 WEIGHT: 73 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm e 40x60 - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Dotazioni/note: 4 perni porta dischi ø50 mm., cintura per sollevamento pesi, pedana antiscivolo

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x70 mm - thickness 3 mm and 40x60 - spessore 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- Equipment: 4 weight plates holders for ø50 mm, weightlifting belt, non-slip foot-platform

