




Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060. Costituito da N° 1 torretta realizzata con montanti in alluminio sez. mm 70 x 70, pedana in alluminio mandorlato spess. 30/10, tetto sagomato e pannelli protettivi realizzati con tubolare e lamiera forata entrambi in acciaio elettrozincato e verniciato. Dim. 75x75x255h; N° 1 scaletta di risalita realizzata con sponde laterali in tubolare di acciaio Ø mm 30 e lamiera forata, entrambi, in acciaio elettrozincato e verniciato e gradini in polietilene PEHD spessore mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati; N° 1 scivolo H cm 98 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in PEHD spess. mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo. Verniciatura a forno a 180°C.

 cm 210x75x210h
INGOMBRO MAX

 cm 98
ALTEZZA CADUTA

 **GIOCO INCLUSIVO**


 anni 2-8
ETÀ D'USO

 2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 **CERTIFICATO EN 1176**

 3
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 650x375
SPAZIO MINIMO

 mq 24,50
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

