


WLX2800

COD.WLX-2800

**PROFESSIONALE
FULL COMMERCIAL**

NEW



- PESO MASSIMO STRUTTURA 300 Kg
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 Kg
- ALTEZZA J-CUP regolabile 450-1850 mm su 25 livelli interasse 50/100 mm
J-CUP HEIGHT adjustable on 25 levels (450-1850 mm) distance 50/100 mm
- J-HOOK spessore 6 mm con protezione UHMW(Ultra High Molecular Weight)
6 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads
- DIMENSIONE PRODOTTO 1230x610x2300 mm
SET UP SIZE 1230x610x2300 mm
- STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
SQUARED TUBING 75x75 mm - thickness 3 mm
- DOTAZIONI/NOTE J-hook inclusi.
EQUIPMENT/NOTES J-hook included.
- SALVASPAZIO 1355x90x2300 mm
SPACE SAVING 1355x90x2300 mm
- ACCESSORIO **OPTIONAL**
COPPIA FERMI DI SICUREZZA
BILANCIERE cod. AG75-FS. Sezione 75x75x3,2 mm.
Spessore 8 mm. Pin di connessione ø 16 mm. Dotati di protezioni e pin di sicurezza diam. 16 mm



ACCESSORIO OPTIONAL
SAFETY SPOTTER ARMS
cod. AG75-FS. 75X75X3,2 mm
tube. Thickness 8 mm ø 16
mm fixing pin Protection
pads and ø 16 mm safety pin included.

